



ALBAÑILERÍA

Flowner Block

Mezcla lista para asentamiento de mampostería

El producto

Es un producto innovador con una aplicación fácil desarrollada para optimizar el tiempo, perfeccionar el método y reducir los costos en el proceso de construcción. Hecho para colocar ladrillos cerámicos y bloques de hormigón. Está listo para usar y es fácil de aplicar, ya que sólo es necesario abrir el empaque y aplicar, eliminando la necesidad de mezclar arena, cemento, cal y agua para formar mortero. Producto ecológico.

EMBALAJE	Manga de 2,5 kg
COLOR	Gris
DENSIDAD	1,10 a 1,20 g/m ³
RESISTENCIA TÉRMICA	Hasta 15 minutos
RESISTENCIA DE PUESTA EN MARCHA	24 horas + 0,1mpa 5 días + 0,6mpa
VALIDEZ	24 meses a partir de la fecha de fabricación

RENDIMIENTO

Aprox. 2m²/manga, para ladrillos de 18cm de alto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Listo para usar, solo abra el paquete y aplique el material
- Aplicación fácil
- Producción optimizada, hasta 18 veces más
- Alta resistencia a la extracción
- Cumple los valores de resistencia a la tracción y a la compresión.
- Elimina las pérdidas de producto, ahorrando el 15% de las pérdidas habituales.
- Aplicación 4 veces más rápida
- Se seca en solo 24 horas.
- Facilita la logística y reduce los costos de transporte.
- Reduce la mano de obra
- Se puede aplicar interna y externamente
- Ecológico, ya que reduce la emisión de gases a la atmósfera.
- Evita la suciedad y mejora el orden en el trabajo.

CAMPOS DE APLICACIÓN	Colocación y asentamiento de ladrillos cerámicos, bloques de hormigón para levantar mampostería y bloques de hormigón celular fraguado en autoclave.
PREPARADO DEL SUSTRATO	Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, sólidos, limpios y libres de cualquier sustancia que pueda actuar como desmoldante o reducir la adhesión.
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO	FLOWNER BLOCK se entrega listo para usar, solo corte la punta del sobre y aplíquelo.
APLICACIÓN	- La aplicación debe realizarse en 2 hilos lineales, cada uno cerca de un extremo del bloque, después de colocar el bloque, ajustarlo manualmente para una adhesión total y corrección de alineación. - En caso de dudas, verifique los detalles técnicos y de solicitud con anticipación con el Departamento Técnico de FLOWNER.
PRECAUCIONES	- Mantenga el embalaje siempre cerrado cuando no esté en uso. - Nunca reutilice el embalaje para ningún otro propósito que no sea acondicionar el producto. - Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor. - Mantener fuera del alcance de niños y animales. - Siempre prepare y aplique el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque. - Se recomienda usar EPP (equipo de protección personal) como guantes, botas y gafas. - En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua corriente durante 45 minutos. Si se ingiere, no induzca el vómito. En ambos casos, consulte a un médico de inmediato y lleve el envase.
LIMITACIONES	- No aplique cuando la temperatura del sustrato sea o alcance en las próximas 24 horas una temperatura inferior a 5 ° C o superior a 38 ° C; - No puede recibir la adición de cemento o agregado; - El producto no puede aplicarse con una base empapada en agua; - No se puede agregar agua.

GARANTÍA: La información aquí contenida está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Las mediciones de valores y resultados pueden fluctuar debido a particularidades del entorno y / o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías, expresas o implícitas. Ningún agente, vendedor, distribuidor o el revendedor tiene la autoridad de extender, cambiar o renunciar a estas disposiciones.