



PINTURERÍA + IMPERMEABILIZACIÓN

Bautech Frentes

Membrana líquida impermeable para frentes

El producto

Es un impermeabilizante a base de resina acrílica, de color blanco, protector de las superficies verticales contra la lluvia.

EMBALAJE	Baldes de 4 y 12 Kg
DILUCIÓN	30% en agua
COLOR	Blanco
MANOS NECESARIAS	3 manos
SECADO AL TACTO	1 hora
TIEMPO ENTRE MANOS	4 horas
LIBERACIÓN DESPUÉS DE LA ÚLTIMA MANO	24 horas
VALIDEZ	24 meses a partir de la fecha de fabricación

RENDIMIENTO

1 kg / 3 m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impermeabilizante a base de resina acrílica super flexible.
- Alta resistencia a las presiones hidrostáticas positivas.
- Rendimiento de 50 m² por envase.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Impermeabilización de muros sujetos a fuerte incidencia de lluvia y viento.
- Indicado como pintura para estructuras expuestas al mal tiempo.
- Aplicable sobre yeso, pintura, texturas, morteros cementicios, azulejos o fibrocemento.

PREPARADO DEL SUSTRATO

- La limpieza del sustrato es esencial para la eficiencia del producto. Por lo tanto, el lugar debe estar completamente seco, limpio, sólido y libre de cualquier sustancia que pueda dificultar la adhesión.
- No aplique el producto sobre superficies bituminosas, como asfalto o alquitrán.
- Si hay cera, resina u otros productos que forman películas sobre el sustrato, debe eliminarse por completo antes de aplicar el producto.
- Las imperfecciones, roturas o grietas deben eliminarse antes de la aplicación.
- Para la aplicación en nuevas bases cementicias, es necesario esperar al menos 28 días para el curado.
- En caso de aplicación sobre sustrato rugoso o grava expuesta, proceda a alisar la superficie con el objetivo de dejarla lista para la aplicación.
- Espere 9 días de curado.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- El producto se suministra concentrado, así que diluya 30% en agua y mezcle bien.
- En el caso de pigmentación, use un máximo de 3 tubos de 50 ml de colorante por cada balde de 12 kg, y mezcle bien hasta que quede uniforme.

APLICACIÓN

- Aplique BAUTECH FRENTEs usando un rodillo de pintura, pincel o brocha.
- Después de la dilución, aplique 3 capas en intervalos de 4 horas.
- Espere 24 horas para la liberación.
- En bases porosas y / o irregulares, el consumo puede modificarse.

PRECAUCIONES

- Mantenga el embalaje siempre cerrado cuando no esté en uso.
- Nunca reutilice el embalaje para ningún otro propósito que no sea acondicionar el producto.
- Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- Siempre prepare y aplique el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque.
- Se recomienda usar EPP (equipo de protección personal) como guantes, botas y gafas.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua corriente durante 45 minutos. Si se ingiere, no induzca el vómito.
- En ambos casos, consulte a un médico de inmediato y lleve el envase.

LIMITACIONES

- El material no debe aplicarse sobre una superficie húmeda.

GARANTÍA: La información aquí contenida está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Las mediciones de valores y resultados pueden fluctuar debido a particularidades del entorno y / o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías, expresas o implícitas. Ningún agente, vendedor, distribuidor o el revendedor tiene la autoridad de extender, cambiar o renunciar a estas disposiciones.