



PINTURERÍA

Bautech Cero Hongos

Látex con fungicida

El producto

Es una pintura súper lavable, con un acabado fino y mate. Estudiado y desarrollado para eliminar el problema de la pintura descascarada aplicada en el panel de yeso en el techo del baño, sauna y otros entornos con alta presencia de vapor de agua.

EMBALAJE	Balde x 3,6 y 18 kg
COLOR	Blanco
MANOS NECESARIAS	2 a 3 manos
DENSIDAD	1,40 a 1,45 g / cm ³
ACABADO	Mate
SECADO FINAL	4 horas
SECADO AL TACTO	1 hora
TIEMPO ENTRE MANOS	4 horas
VALIDEZ	24 meses a partir de la fecha de fabricación

RENDIMIENTO

- 1 lt. / dos manos de 12 m² c/u
- Balde de 18 lts. cubre hasta 380 m² / mano

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fino Acabado.
- Alta adherencia en el revoque de yeso.
- Excelente cobertura en sólo 2 manos.
- Resistencia a la formación de hongos y bacterias.
- Impermeable al vapor de agua y súper lavable.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Paredes y techos, en lugares con humedad y / o vapor de agua.
- Lugares con poca ventilación e iluminación.

PREPARADO DEL SUSTRATO

- **Superficie de yeso:** Lije hasta obtener un sustrato liso, firme, seco y limpio. Para superficies nuevas, espere a que el yeso y la masilla se sequen por completo.
- **Superficie con humedad:** Identifique la fuente y espere a que el sustrato se seque por completo
- **Revoque nuevo:** Lije hasta obtener un sustrato liso, firme, seco y limpio. Espere 14 días antes de aplicar cualquier producto de acabado, como: masilla acrílica, masilla, masilla PVA y pintura
- **Superficie con hongos:** Lave la superficie con un fungicida y con una solución de cloro y agua (hipoclorito de sodio). Diluir 1 parte de cloro en 1 parte de agua. Elimine esta solución con la ayuda de una esponja y abundante agua. Lije hasta obtener un sustrato liso, firme, seco y limpio.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- La pintura **BAUTECH CERO HONGOS** se suministra lista para usar, solo homogenice revolviendo velozmente el producto. No es necesario agregar agua para la aplicación.

APLICACIÓN

- Para la aplicación de la pintura, use un rodillo de lana o un pincel de cerdas suaves.
- La aplicación debe realizarse en dos o tres manos, con intervalos de 4 horas.

PRECAUCIONES

- Mantenga el embalaje siempre cerrado cuando no esté en uso.
- Nunca reutilice el embalaje para ningún otro propósito que no sea acondicionar el producto.
- Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- Siempre prepare y aplique el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque.
- Se recomienda usar EPP (equipo de protección personal) como guantes, botas y gafas.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua corriente durante 45 minutos. Si se ingiere, no induzca el vómito. En ambos casos, consulte a un médico de inmediato y lleve el envase.

LIMITACIONES

- No aplique sobre sustratos con temperaturas inferiores a 10 grados centígrados o superiores a 35 grados centígrados.
- No se puede aplicar a sustratos húmedos o mojados.
- No admite presiones hidrostáticas negativas.
- Condiciones climáticas menos favorables (baja temperatura y humedad relativa del aire a alta temperatura), pueden hacer que el tiempo de secado del producto sea alterado.

GARANTÍA: La información aquí contenida está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Las mediciones de valores y resultados pueden fluctuar debido a particularidades del entorno y / o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías, expresas o implícitas. Ningún agente, vendedor, distribuidor o revendedor tiene la autoridad para extender, cambiar o renunciar a estas disposiciones.