



ALBAÑILERÍA + IMPERMEABILIZACIÓN

Bautech Sellador Acrílico

Sellador acrílico para fisuras en revoques

El producto

Es un elastómero listo para usar y fácil de aplicar, para trabajos con espesores de hasta 6 mm, destinado a rellenar grietas sin movimiento en diversos acabados como madera, aluminio, plásticos, etc. Uso para interiores y exteriores.

EMBALAJE	Envase x 310 ml
COLOR	Blanco
DENSIDAD	1,25 a 1,34 g/cm ³
SECADO FINAL	5 días
ESTIRAMIENTO	100%
CONSUMO	3 m / cartucho para aplicación de 1 x 1 cm
COMPOSICIÓN	Polímero sintético, aditivos, cargas minerales y solventes.

DUREZA SHORE A 25

CONSUMO

3 mts. lineales de 1x1 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil aplicación.
- Alta adherencia.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Se puede pintar con cualquier pintura después del curado. Debido a que es blanco, tiene una cobertura fácil.
- Se adhiere a productos de metal, madera, plásticos y cemento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- **Sellado y acabado de:** baldosas, canaletas galvanizadas, madera, metal, plásticos y fibrocemento.

PREPARADO DEL SUSTRATO

- La superficie a aplicar debe estar seca, sin signos de humedad, libre de contaminación y sin partículas de grasa, aceite, pintura, alquitrán, cera, óxido, asfalto, agentes de liberación, polvo e impermeabilizantes. Si los hay, eliminarlos. En las juntas no debe haber esquinas rotas, bordes, agrietados u obstruidos por materiales que no pertenecen a la estructura, como madera, metales, entre otros.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- El producto está listo para usar, sólo ábralo y aplíquelo.

APLICACIÓN

- Aísle el área periférica con fisuras, grietas o juntas con cinta adhesiva para facilitar la limpieza posterior.
- La boquilla de plástico debe cortarse en ángulo de acuerdo con el tratamiento deseado y el sello interno debe perforarse.
- El llenado debe realizarse desde la parte inferior, evitando huecos y burbujas de aire.
- El acabado debe realizarse con dispositivos para este propósito, como una espátula de metal, plástico o madera.
- Las herramientas deben limpiarse después de su uso con un solvente.

INSTRUCCIONES

- La profundidad del sellador debe ser igual a la mitad del ancho de la junta, considerando una profundidad máxima de 6.4 mm, para obtener mejores resultados. Mantenga constante la velocidad de la aplicación para garantizar el llenado completo de la junta. El tiempo de curado del producto varía según la humedad y la temperatura, logrando un tiempo de curado más corto en situaciones de mayor humedad relativa.

PRECAUCIONES

- Mantenga el embalaje siempre cerrado cuando no esté en uso.
- Nunca reutilice el embalaje para ningún otro propósito que no sea acondicionar el producto.
- Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- Siempre prepare y aplique el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque.
- Se recomienda usar EPP (equipo de protección personal) como guantes, botas y gafas.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua corriente durante 45 minutos. Si se ingiere, no induzca el vómito. En ambos casos, consulte a un médico de inmediato y lleve el envase.

LIMITACIONES

- No aplique sobre sustratos con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35° C.
- No se puede aplicar a sustratos húmedos o mojados.
- No admite presiones hidrostáticas negativas.

GARANTÍA: La información aquí contenida está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Las mediciones de valores y resultados pueden fluctuar debido a particularidades del entorno y / o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías, expresas o implícitas. Ningún agente, vendedor, distribuidor o revendedor tiene la autoridad para extender, cambiar o renunciar a estas disposiciones.